

Console de pilotage puissante et intuitive pour l'événementiel et les présentations multi-écrans



Orchestra en 5 points

- > Console de pilotage puissante, conviviale et facile à utiliser
- > Contrôle simultanément jusqu'à 6 configurations d'écrans, simples ou multiples
- > Possibilité d'enregistrer jusqu'à 64 réglages par configuration d'écran
- > Contrôle de nombreux Seamless Switchers **Analog Way**
- > Une configuration complète du show peut être sauvegardée grâce à un port USB pour un futur événement.

Contrôle les Seamless Switchers suivants :

- > DVX8044 : Di-VentiX II
- > EKS500 : Eikos
- > EKS400 : Eikos LE
- > OPS300 : OPS300
- > OPS200 : OPS200
- > SMX200 : Smart MatriX
- > SMX100 : Smart MatriX LE
- > PLS300 : Pulse
- > PLS200 : Pulse LE
- > SVU300 : Smart Vu
- > SVU200 : Smart Vu LE
- > SQD200 : Smart Quad
- > STE200 : Smart Edge FX
- > STE100 : Smart Edge

Référence

- > ORC50 : Orchestra

Programmation Externe

Tous les réglages peuvent être préparés sur l'**Orchestra** et ré-utilisés par un système de contrôle externe. Des modèles peuvent être sélectionnés et adaptés sur chaque source. Simple et abordable, l'**Orchestra** offre un gain de temps et d'argent important grâce à ses pré-réglages qui peuvent être utilisés par un contrôleur externe.

Information

L'**Orchestra** peut être pilotée par un contrôleur externe tel que CRESTRON®, AMX® et par la majorité des systèmes de contrôle.

Caractéristiques Techniques

Contrôles utilisateur

- Ecran tactile LCD TFT (18 cm)
- Touches d'accès direct aux entrées
- Touches d'accès direct aux effets
- Touches programmables
- «Take», Gel d'image, Sélection «Main» et «Preview»
- T-Bar pour contrôle manuel des transitions
- Joystick pour un paramétrage facile et rapide de l'image, des effets et des PIPs

Connecteurs

- RJ45 pour connexion Ethernet TCP/IP
- Port USB
- VGA auxiliaire
- BNC pour flexible lumière 12V

Alimentation

- Interne, universelle, automatique 100-250 VAC; 50/60 Hz (100W) (UL, CSA, GS, CE), touche marche/arrêt

Livré avec

- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Guide de démarrage rapide (Seulement en anglais)
- 1 x Manuel Utilisateur (Seulement en anglais)
- 1 x Montage en Rack et visseries
- 2 x Pieds ajustables

Dimensions

- Compatible 19", 6U
- D 10,5" x W 17,5" x H 4,35"
- P 440 mm x L 450 mm x H 180 mm

Poids

- 9 kg (20 lbs)

Garantie

- 3 ans pièces et main d'oeuvre, retour dans nos locaux

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

* Tous les RCS, Manuels Utilisateurs et les Guides de démarrage rapide sont disponibles en téléchargement sur le site : www.analogway.com



ANALOG WAY
Pioneer in Analog, Leader in Digital