

# Carte de quatre entrées 12G-SDI pour la gamme LivePremier™

Ref. ACC-AQL-IN-SDI



Carte d'entrée pour la gamme LivePremier™, remplaçable sur site, équipée de quatre connecteurs 12G-SDI



4K60  
4:2:2

12G-SDI

HDR

4-  
quadrant  
3G-SDI

## Présentation

La carte accessoire ACC-AQL-IN-SDI est une carte d'entrée pour les équipements de la gamme LivePremier™, équipée de quatre connecteurs 12G-SDI, remplaçable sur site. Chaque connecteur d'entrée supporte des résolutions jusqu'à 4K60 10 bits 4:2:2. La carte supporte jusqu'à 8 canaux audio par connecteur d'entrée.

## Caractéristiques principales

- ▶ Quatre entrées 12G-SDI
- ▶ Carte remplaçable sur site (non échangeable à chaud)
- ▶ Support des signaux 4K60 4:2:2 sur chaque connecteur
- ▶ Prise en charge des signaux 4K60 sur 1, 2 ou 4 connecteurs (quatre quadrants 3G-SDI)
- ▶ Statut LED sur chaque connecteur pour faciliter les diagnostics
- ▶ Compatible HDR10 and HLG
- ▶ Support de 8 canaux audio par connecteur (PCM)

## Caractéristiques techniques

Quatre connecteurs d'entrée 12G-SDI

Jusqu'à 12 Gbps de bande passante par connecteur

Chaque connecteur d'entrée supporte des formats jusqu'à 4K@60Hz 10 bits 4:2:2

Support des formats SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI (Level A and B) et 6G-SDI

Support des espaces colorimétriques BT.709 et BT.2020

### Dimensions

- ▶ W 5.10" x H 1.66" x D 5.90"
- ▶ L 129.7 mm x H 42.3 mm x P 150 mm

### Poids de la carte

- ▶ 0.26 kg / 0.57 lbs

### Poids du colis

- ▶ 0.45 kg / 0.99 lbs

### Conditions d'opérations

- ▶ Température: 0 à 40°C (32 à 104°F)
- ▶ Humidité: 10% à 80%, sans condensation

### Garantie

- ▶ 1 an pièce et mains d'œuvre, avec retour dans nos locaux
- ▶ Les connecteurs endommagés ne sont pas couverts par la garantie

### Alimentation

- ▶ Alimenté depuis le LivePremier™

### Normes de sécurité

- ▶ IEC/UL/EN 62368-1
- ▶ CSA22.2#62368-1
- ▶ (UL Listed E359143)

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

ACC-AQL-IN-SDI-FR-01/03/2020