

Orchestra² - Ref. ORC50

NEW

Potente Controlador Remoto Ergonômico e Intuitivo para Alocar e Preparar Vários Locais de Evento/Integração



Dicas especiais

O Orchestra² pode ser controlado por um controlador externo do CRESTRON®, do AMX® ou de qualquer outro sistema de controle principal.

Rápida descrição do Orchestra²

- ▶ Controlador Remoto potente e amigável ao usuário
- ▶ Controla ao mesmo tempo até 6 telas na configuração de exibição única ou múltipla
- ▶ Pode armazenar até 64 predefinições por seleção de tela
- ▶ Controla diversos Comutadores Contínuos da Analog Way
- ▶ Programação Off-Line
- ▶ Função Snap
- ▶ Equipado com uma porta USB, toda a configuração do evento pode ser armazenada para uso futuro

Para controlar os seguintes Comutadores Contínuos

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ▶ DVX8044: Di-VentiX II | ▶ STE100: Smart Edge |
| ▶ EKS500: Eikos | ▶ EKS550: Eikos ² |
| ▶ EKS400: Eikos LE | ▶ SPX450: Saphyr |
| ▶ SMX200: Smart MatriX | ▶ PLS350: Pulse ² |
| ▶ SMX100: Smart MatriX LE | ▶ PLS350: Pulse ² -3G |
| ▶ PLS300: Pulse | ▶ QVU150: QuickVu |
| ▶ PLS200: Pulse LE | ▶ QVU150: QuickVu-3G |
| ▶ SQD200: Smart Quad | ▶ QMX150: QuickMatriX |
| ▶ STE200: Smart Edge FX | ▶ SMX250: SmartMatriX ² |

Especificações Técnicas

▶ Controles do Usuário

- Tela Sensível ao Toque TFT, 7" (18 cm)
- Botões para acesso direto às entradas
- Botões para acesso direto aos efeitos
- Botões predefinidos pelo usuário
- Aplicar, Congelar, seleção do Principal e da Visualização
- Fader para transições suaves controladas manualmente
- Joystick para configuração fácil e rápida de parâmetros de imagem ou efeito

▶ Conectores

- RJ45 para conexão Ethernet TCP/IP
- Porta USB
- VGA auxiliar
- BNC para luz da mesa

Programação Externa

Todas as Predefinições podem ser preparadas no Orchestra² e trazidas por Sistemas de Controle. Modelos podem ser selecionados e preenchidos por fontes escolhidas. Simples e acessível, o Orchestra² economiza tempo e dinheiro ao programar predefinições complexas que podem mais tarde ser usadas por um controlador terceirizado e alteradas sem reprogramar esse controlador.

Dimensões:

- ▶ Compatível com 19", 6U
- ▶ D 17.7" x W 17.7" x H 7"
- ▶ D 450 mm x W 450 mm x H 180 mm

Peso:

- ▶ 9 kg
- ▶ 20 lbs

Fonte de Alimentação:

Interna, universal, automática, 100-250 VCA; 50/60 Hz (100W); Chave Liga/Des. (UL, CSA, GS, CE)

Fornecido com:

- ▶ 1 x Cabo de alimentação
- ▶ 1 x Placa para montagem do rack e parafusos
- ▶ 2 x Pés ajustáveis
- ▶ 1 x Manual do Usuário*
- ▶ 1 x Guia de Início Rápido*

Garantia:

3 anos de garantia para peças e serviço de retorno para a fábrica.



* O Manual do Usuário e o Guia de Início Rápido também estão disponíveis em www.analogway.com

i Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todas as especificações técnicas estão disponíveis em nosso site.

Siga-nos 

